

# Telescopici Media Capacità

Turbofarmer 35.7



**PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE****Prestazioni**

Massa totale a vuoto (kg)	6950	6800
Massima portata (kg)	3500	3500
Altezza di sollevamento (m)	6.6	6.6
Massimo sbraccio (m)	3.5	3.5
Altezza di sollevamento alla massima portata (m)	6.5	6.5
Sbraccio alla massima portata (m)	1.3	1.3
Portata alla massima altezza di sollevamento (kg)	3500	3500
Portata al massimo sbraccio (kg)	1350	1350
Traslazione laterale del braccio (mm)	-	-
Livellamento del telaio (%)	-	-
Sezioni braccio	2	2

**Powertrain**

Motore	Deutz TCD3.6	Deutz TCD3.6
Cilindrata / Cilindri	3600/4	3600/4
Potenza motore (kW/HP)	100/136	100/136
Tecnologia anti inquinamento	Stage V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC
Ventola reversibile	YES	YES
Velocità massima (km/h)	40	40
Serbatoio carburante (l)	85	85
Serbatoio AdBlue (l)	12	12
Trasmissione idrostatica	YES - 2V	YES - 2V
EPD	PLUS	PLUS
Joystick autoaccelerante	STD	STD
Assali	Assiali	Assiali
Riduttori	Epicycloidali	Epicycloidali
Freni macchina	A disco a secco	A disco a secco
Freno di stazionamento a bloccaggio automatico	YES	YES

**Idraulica**

Pompa idraulica	LS+FS	LS+FS
Portata/Pressione (l/min - bar)	125-210	125-210
Serbatoio olio idraulico (l)	85	85
Presa idraulica in testa al braccio	●	●
Presa idraulica posteriore	○	○

**Cabina**

Allestimento cabina	ECO	ECO
ASCS	Light	Light
Cabina FOPS LIV II	●	●
Cabina ROPS	●	●
Comandi cabina	Joystick elettronico	Joystick elettronico
Cabina Basculante	—	—
Inversore	Dual reverse	Dual reverse

**Configurazione**

Sospensione su cabina	●	—
Sospensione su braccio	○	○
Sospensioni su assale	—	—
Fari da lavoro su cabina	●	●
Tendina parasole	○	○
Tac-lock	●	●
Predisposizione Navicella	OPT	OPT
Due forche flottanti	YES	YES
Controllo inching	YES	YES
Trazione integrale	YES	YES
Sterzata sulle 4 ruote	●	●
Tre modi di sterzata	●	●
Pneumatici standard	400/70 - 24	400/70 - 24
Pneumatici OPT	—	—
Stabilizzatori	—	—
Rotazione torretta	—	—
Omologazione trattrice agricola	○	○
Omologazione con frenatura PNEUMATICA [ton]	○	○
Omologazione con frenatura IDRAULICA [ton]	○	○
PTO	—	—



— non disponibile  
● di serie  
○ opzionale

## Dimensioni



	TF35.7CS-140	TF35.7-140	
A - Lunghezza	4310	4310	
C - Interasse	2740	2740	
F - Franco da terra	380	380	
H - Larghezza	2250	2250	
M - Larghezza cabina	1010	1010	
P - Altezza	2300	2240	
R - Raggio di sterzo alle ruote	4095	4095	
S - Raggio di sterzo alle forche	4740	4740	

**Il vostro concessionario Merlo**



**MERLO S.P.A.**

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

[info@merlo.com](mailto:info@merlo.com)

[www.merlo.com](http://www.merlo.com)



